

Applicazioni private

- [Creare un'applicazione privata](#)
- [Utilizzo delle APIs \(private apps\)](#)

Creare un'applicazione privata

Per utilizzare le API di Riseact e accedere ai dati della tua organizzazione, è necessario autenticarsi e ottenere un token di accesso. Il token di accesso è un codice univoco che ti permette di accedere ai servizi di Riseact in modo sicuro e controllato. I token di Riseact possono essere configurati per fornire diversi livelli di accesso e autorizzazioni, in base alle tue esigenze. In questa guida, esploreremo come ottenere un token di accesso per utilizzare le API di Riseact.

Richiesta del token

Accedi alla tua organizzazione Riseact, vai alla sezione "Applicazioni", clicca su "Applicazioni private" e poi su "Nuova applicazione privata". Inserisci un nome per la tua applicazione, seleziona i permessi che vuoi fornire ad essa e clicca su "Crea". Una volta creata l'applicazione, verrà generato un token di accesso univoco per la tua organizzazione.

Contenuto importato da <https://dev.riseact.org/docs/private-apps/getting-started> il 2026-04-23 durante la migrazione iniziale della KB Metadonors. Aggiornare se il sorgente cambia.

Utilizzo delle APIs (private apps)

Riseact offre 2 modi per consumare le APIs: tramite [GraphQL](#) o [REST](#). Per utilizzare le APIs GraphQL, puoi inviare una richiesta HTTP POST al server GraphQL di Riseact, specificando il token di accesso come header di autorizzazione.

```
Authorization: Bearer <YOUR TOKEN>
```

■

Contenuto importato da <https://dev.riseact.org/docs/private-apps/api-usage> il 2026-04-23 durante la migrazione iniziale della KB Metadonors. Aggiornare se il sorgente cambia.