

Utilizzo delle API GraphQL

Riseact fornisce un set di APIs GraphQL per consentire agli sviluppatori di interagire con le risorse di Riseact. Queste APIs sono disponibili per tutti gli sviluppatori che hanno creato un'applicazione su Riseact.

Per poter utilizzare le APIs GraphQL di Riseact, è necessario ottenere un Access Token attraverso i processi descritti in [questa pagina](#).

Una volta ottenuto un token, puoi utilizzare le APIs GraphQL per interagire con le risorse di Riseact. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Risorse di Riseact](#) e la pagina di references delle [API GraphQL](#).

Esempio di utilizzo

```
curl 'https://core.riseact.org/admin/graphql/' \
  -H 'authorization: Bearer <YOUR TOKEN>' \
  --data-raw '{"query":"query Organization {\n  organization {\n    name\n    domain\n  }\n}","variables":{},"operationName":"Organization"}'
```

■

Contenuto importato da <https://dev.riseact.org/docs/apis/graphql-api-usage> il 2026-04-23 durante la migrazione iniziale della KB Metadonors. Aggiornare se il sorgente cambia.

Revision #1

Created 2026-04-23 08:47:15 UTC by Daniele Cirio

Updated 2026-04-23 08:47:15 UTC by Daniele Cirio