

# Utilizzo delle API REST

Riseact fornisce un set di APIs REST per consentire agli sviluppatori di interagire con le risorse di Riseact. Queste APIs sono disponibili per tutti gli sviluppatori che hanno creato un'applicazione su Riseact.

Per poter utilizzare le APIs GraphQL di Riseact, è necessario ottenere un Access Token attraverso i processi descritti in [questa pagina](#).

Una volta ottenuto un Access Token, puoi utilizzare le APIs REST per interagire con le risorse di Riseact. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Risorse di Riseact](#) e la pagina di references delle [API REST](#).

## Esempio di utilizzo

```
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN" https://core.riseact.com/api/v1/organization
```

■  
L'esempio sopra mostra come effettuare una richiesta alle API REST di Riseact utilizzando il comando cURL. Devi sostituire "YOUR\_ACCESS\_TOKEN" con il tuo effettivo Access Token ottenuto tramite OAuth. L'URL "<https://api.riseact.com/v1/resources>" rappresenta l'endpoint delle risorse di Riseact a cui desideri accedere.

Puoi personalizzare la richiesta cURL in base alle tue esigenze specifiche, specificando i parametri appropriati o utilizzando metodi diversi come POST, PUT o DELETE.

---

*Contenuto importato da <https://dev.riseact.org/docs/apis/rest-api-usage> il 2026-04-23 durante la migrazione iniziale della KB Metadonors. Aggiornare se il sorgente cambia.*

---

Revision #1

Created 2026-04-23 08:47:24 UTC by Daniele Cirio

Updated 2026-04-23 08:47:24 UTC by Daniele Cirio